

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

CPD.0826/07./01

ABA-CEMENT Kft

1. A terméktípus szabványos megnevezése
CEM II/B-LL 32,5 N mészkő portlandcement
2. Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges lehet a termék-azonosításához:
nincs
3. Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése:
Betonok, habarcsok injektált habarcsok és egyéb keverékek készítéséhez az építőipar számára és építési termékek előállítására
4. A gyártó neve és értékesítési címe:
**Aba-Cement Kft 3898 Abaújszék Petőfi út 34.
3571 Alsószolca, 0170/12 hrsz.
3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 114.**
5. A meghatalmazott képviselő neve, címe:
Nincs
6. Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a CPR V. melléklete szerint:
1 + rendszer
7. Gyártói teljesítmény-nyilatkozat a vonatkozó harmonizált szabvány által szabályozott építési termékre:
7.1. A vonatkozó harmonizált szabvány:
MSZ EN 197-1:2011
1.rész: Az általános felhasználású cementek összetétel, követelmények és megfelelőségi feltételek
7.2. A bejelentett szerv neve, azonosító száma:
TSUS – 1301
7.3. Az elvégzett vizsgálatok és a határozat:
A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte típusvizsgálatát, a gyártó üzem és az üzemi gyártás ellenőrzés alapvizsgálatát, valamint elvégzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését, illetve a szűrőpróbaszerűen vett minták vizsgálatát. Ezen eljárások alapján a bejelentett terméktanúsító szerv kiadta az 1301-CPD-0826- számú EK tanúsítványt.

8. A teljesítménykövetelmények értékelése:

Az MSZ EN 413-1:2011 szabvány ZA1. táblázatában meghatározott alapvető jellemzők	Értékelés	Harmonizált műszaki előírás
- összetétel, követelmények, megfelelőségi feltételek:	CEM II/B-LL 32,5 N	MSZ EN 197-1:2011
Nyomószilárdság		
- Kezdőszilárdság 7 napos korban (Mpa)	≥16,0*	
- Szabványszilárdság 28 napos korban (Mpa)	≥32,5-től ≤52,5-ig*	
Kötési idő kezdete alsó határérték	≥75	
Oldhatatlan maradék	NMT**	
Izzítási veszteség	NMT**	
Térfogat állandóság		
- Tágulás (mm) felső határérték	≤10	
- Szulfát tartalom (SO ₃ -ként)	megfelelt	
Klorid tartalom	megfelelt	2003/53/EC Irányelv***
C ₃ A-tartalom a klinkerben	NMT**	
Veszélyes anyagok kibocsátása	NMT**	
Vízoldható Cr(VI)-tartalom: ≤ 2 ppm	Megfelelt	
* A szabványban előírt legkisebb jellemző érték		
** NMT = nincs meghatározott teljesítmény		
*** Nem harmonizált előírás		

Megjegyzés: Az ún. CEM cementek összetételét, az alkotórészek fajtáját és mennyiségének határértékeit a szabványos megnevezés és jelölés megadja.

Zsákos termék szállítása esetén a töltési tömeg eltérése a névleges tömegtől ± 4% lehet.

9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék megfelel a 8. pontban feltüntetett, teljesítmény-nyilatkozat szerinti teljesítménynek. A teljesítmény-nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

10. A meghatalmazott nevében és részéről aláíró személy:

Iván Erzsébet ügyvezető igazgató

abacement2013@gmail.com

A kiállítás dátuma: 2024-01-15

ABA-CEMENT KFT
3898 Abaújszék, Petőfi út 34.
Adószám: 23709157-2-05